

SEM10-F Amada

TFT-Ersatzmonitor 10,4"



Übersicht:

- TFT / LCD Monitor für AMADA APX100 und Operateur OPC8XA
- Ersatz für 12" Röhrenmonitor (Farbe)
- Anschluss HD-SUB15 oder 10pol. Pfostenverbinder
- Eingangsfrequenzen ab 15 kHz / 50Hz
- lange Verfügbarkeit
- kundenspezifische Anpassungen möglich

Kurzbeschreibung:

Die Monitore SEM10-F werden als Ersatz von 12" Röhrenmonitoren an den Steuerungen Operateur OPC-8XA und APX100 von AMADA eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die Fixierung des Gerätes erfolgt über seitliche Befestigungswinkel in der vorhandenen Frontplatte.

Technische Daten:

Ausstattung:

Industrie TFT Monitor 10" für Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult

Steuerung:

Operateur OPC8XA, AMADA APX100

Originalmonitor:

12" Röhrenmonitor

Schnittstellen:

HD-SUB15 oder 10poliger Pfostenverbinder

Synchronisation / Timings:

kompatibel zur Steuerung

Auflösung:

max. 800x600

Sichtbares Bild:

216x136mm

Einstellung:

über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast:

min. 250 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung:

115/230VAC

MTBF:

Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:

Frontplatte: ca. 483 x 266mm

Material:

Gehäuse: Aluminium

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur: 0-50°C

Lagertemperatur: 0-65°C

Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend

Normen:

EMV: EN55022 EN55024;

Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Bestelldaten:

10030863

SEM10-F Amada