

SEM10-O Mikron

TFT-Ersatzmonitor 10,4"



Übersicht:

- TFT / LCD Monitor für Mikron
- Ersatz für 10,4" TFT-Monitor
- 15pol. HD-Buchse
- Eingangsfrequenzen ab 15 kHz / 50Hz
- lange Verfügbarkeit
- kundenspezifische Anpassungen möglich

Kurzbeschreibung:

Die Monitore SEM10-O werden als Ersatzmonitore an den Maschinen Mikron an Steuerung von Heidenhain TNC430/ TNC426 eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die TFT -Monitore werden über seitliche Befestigungswinkel in eine vorhandene Frontplatte geschraubt.

Technische Daten:

Ausstattung:

Industrie TFT-Monitor 10,4" für Einbau in Bedienpanel

Steuerung:

Heidenhain TNC426, TNC430

Originalmonitor:

10,4" TFT

Schnittstellen:

15-pol. HD-Buchse

Synchronisation/ Timings:

kompatibel zur Steuerung

Auflösung:

max.800x600

Einstellung:

OnScreen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast:

min. 250cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung:

24 VDC

MTBF:

Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen:

Gehäuse: 300 x 220 x 55mm
kompatibel zum Originalmonitor

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur 0-50°C
Lagertemperatur 0-65°C
Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,
nicht kondensierend

Schutzklasse:

Front IP 65

Normen:

EMV: EN55022 EN55024
Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Bestelldaten:

10030867 SEM10-0 Mikron