

SEM8-O-Proto Trak MX2

TFT-Ersatzmonitor 8"



Übersicht

- 8" TFT / LCD Monitor für Proto Trak MX2
- Ersatz für 9" Röhrenmonitor monochrom
- Anschluss kompatibel zur Steuerung
- Einstellungen über On-Screen-Menü
- lange Verfügbarkeit
- Adapter für einfachen Einbau in vorhandene Frontplatte

Kurzbeschreibung

Die Monitore SEM8-O werden als Ersatz von 9" Röhrenmonitoren an den Maschinen von Proto Trak MX2 eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Der Monitor wird über Winkel an den Gewindebolzen in der vorhandenen Frontplatte befestigt.

Technische Daten

Ausstattung:

Industrie TFT Monitor 8" für rückseitigen Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult, Befestigung über Laschen im Montageblech

Steuerung:

Prototrak MX2

Originalmonitor:

9" Röhrenmonitor monochrom

Schnittstellen:

Platinensteckverbinder 10-polig

Synchronisation / Timings:

kompatibel zur Steuerung

Auflösung:

max. 800x600

Sichtbares Bild:

162 x 122mm

Einstellung:

über On Screen Menü rückseitige Bedienung

Helligkeit / Kontrast:

min. 400 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung:

12VDC über Signalstecker

MTBF:

Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:

kompatibel zur Röhre

Material:

Frontplatte: Aluminium

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur 0-50°C

Lagertemperatur 0-65°C

Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend

Schutzklasse:

-

Normen

EMV: EN55022 EN55024

Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Bestelldaten:

10030843 SEM8-O-Proto Trak-MX2