

SEM10-F Mazak monochrom

TFT-Ersatzmonitor 10,4" Frontplatte



Übersicht

- 10,4" TFT / LCD Monitor für T32B, M-plus
- Ersatz für Röhrenmonitor monochrom
- Anschluss und Timing kompatibel zur Steuerung
- Einstellungen über On-Screen-Menü
- lange Verfügbarkeit
- Frontplatte mit Bohrungen für Befestigung im Röhrengehäuse

Kurzbeschreibung

Die Monitore SEM10-F können als Ersatz für Röhrenmonitore / CRT monochrom an Steuerungen T32B, Mazatrol M-plus von Mazak eingesetzt werden. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die Montage erfolgt im Röhrengehäuse an den kompatiblen Befestigungspunkten der Röhre, d.h. der Austausch ist schnell und einfach ohne spezielle Kenntnisse durchzuführen.

Technische Daten

Ausstattung:

Industrie TFT Monitor 10,4" für Einbau in Bedienpanel mit vorhandener Schutzscheibe

Steuerung:

Mazatrol T32B, Mazatrol M-plus

Originalmonitor:

Röhrenmonitor (monochrom)

Schnittstellen:

15-poliger Sonderstecker Molex, weiß

Synchronisation / Timings:

kompatibel zur Steuerung

Auflösung:

max. 1024x768

Sichtbares Bild:

211x158mm

Einstellung:

über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast:

min. 500 cd/qm, 1000:1

Spannungsversorgung:

Anschlussleitung 100VAC über 3-poligen Molexstecker

MTBF:

Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:

Gehäuse: 260 x 192 x 100 mm

Befestigungspunkte: 272 x 190 mm

Frontplatte passend für Montage in vorhandenes Röhrengehäuse/ -Chassis

Material:

Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz, ohne Schutzscheibe

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur 0-50°C

Lagertemperatur 0-65°C

Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend

Normen

EMV: EN55022 EN55024

Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Bestelldaten:

10030859 SEM10-F Mazak monochrom