

SEM10-F Traub

TFT-Ersatzmonitor 10"



Übersicht

- 10" TFT / LCD Monitor für Traub mit Mitsubishi Steuerung
- Ersatz für 12" Röhrenmonitor monochrom in Bedienpult mit Schutzscheibe
- Anschluss und Timing kompatibel zur Steuerung
- lange Verfügbarkeit
- Frontplatte schwarz mit Bohrungen für Befestigung im Röhrengehäuse

Kurzbeschreibung

Die Monitore SEM10-F werden als Ersatz von 12" Röhrenmonitoren in Traub Drehmaschinen mit Steuerungen von Mitsubishi eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die Montage erfolgt im Röhrengehäuse an den kompatiblen Befestigungspunkten der Röhre, d.h. der Austausch ist schnell und einfach ohne spezielle Kenntnisse durchzuführen.

Technische Daten

Ausstattung:

Industrie TFT Monitor 10" für Einbau in Bedienpanel von Traub Maschinen

Steuerung:

Mitsubishi / Traub TX-8

Originalmonitor:

12" Röhrenmonitor monochrom

Schnittstellen:

15-polig Spezialstecker 6fach belegt

Synchronisation / Timings:

kompatibel zur Steuerung

Auflösung:

max. 1024x768

Sichtbares Bild:

211x158mm

Einstellung:

über On Screen Menü rückseitige Bedienung

Helligkeit / Kontrast:

min. 500 cd/qm, 1000:1

Spannungsversorgung:

Anschlusskabel 100 VAC über 3-poligen Molexstecker

MTBF:

Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:

Gehäuse: 260 x 190 x 55mm

Frontplatte: 290 x 228 x 3mm

Durchgangsbohrungen kompatibel zur Befestigung im Röhrengehäuse / -Chassis

Material:

Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur 0-50°C

Lagertemperatur 0-65°C

Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend

Normen

EMV: EN55022 EN55024

Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Bestelldaten:

10030811 SEM10-F-Traub monochrom

SEM12-F Traub

TFT-Ersatzmonitor 12"



Anschlüsse



Übersicht

- 12 " TFT / LCD Monitor für Traub mit Mitsubishi Steuerung
- Ersatz für 14" Röhrenmonitor Farbe in Bedienpult mit Schutzscheibe
- z.B. CD1472D1M
- Anschluss und Timing kompatibel zur Steuerung
- lange Verfügbarkeit
- Frontplatte schwarz mit Bohrungen für Befestigung im Röhrengehäuse

Kurzbeschreibung

Die Monitore SEM12-F werden als Ersatz von 14" Röhrenmonitoren in Traub Drehmaschinen mit Steuerungen von Mitsubishi eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksinal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die Montage erfolgt im Röhrengehäuse an den kompatiblen Befestigungspunkten der Röhre, d.h. der Austausch ist schnell und einfach ohne spezielle Kenntnisse durchzuführen.

Technische Daten

Ausstattung:

Industrie TFT Monitor 12" für Einbau in Bedienpanel von Traub Maschinen

Steuerung:

Mitsubishi / Traub TX-8-D/F/H

Originalmonitor:

14" Röhrenmonitor CD1472D1M

Schnittstellen:

15-polig Spezialstecker

Synchronisation / Timings:

kompatibel zur Steuerung

Auflösung:

max. 800x600

Sichtbares Bild:

246x185mm

Einstellung:

über On Screen Menü rückseitige Bedienung

Helligkeit / Kontrast:

min. 400 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung:

100 VAC über 3-poligen Molexstecker

MTBF:

Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:

Gehäuse: 307 x 225 x 65mm

Frontplatte: 330 x 260 x 3mm

Durchgangsbohrungen kompatibel zur Befestigung im Röhrengehäuse / -Chassis

Material:

Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur 0-50°C

Lagertemperatur 0-65°C

Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend

Normen

EMV: EN55022 EN55024

Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Bestelldaten:

10030936 SEM12-F-Traub